

FDV dokumentasjon

Produktgruppe	Overvannskassett Plater med fagverksoppbygging satt sammen til en kubisk kassett.	
Produsent	Funke Gruppe D-59071 Hamm-Uentrop, Tyskland	
Importør Norge	VA Systemer AS 2680 Vågå	
Tekniske data D-Raintank	Dimensjoner L x B x H mm	810 x 840 x 400 mm → 3,67 stk = 1 m ³
	Volum 1 kassett	0,272 m ³
	Vekt 1 kassett	15 kg
	Material	Polypropylen (PP)
	Farge	Svart
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige
	Brannfare	HDPE / PP er brennbart materiale med flammepunkt på ca 360°C.
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	D-Raintank skal lagres på rett stabilt underlag. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet. Kassetten kan stables i høyden.	
Montering D-Raintank	D-Raintank legges både i bredde, lengde og opptil 3 lags høyde, for å oppnå ønsket volum. Kassetten må installeres på rett underlag av selvkomprimerende masser. Kassetten pakkes inn i geotekstiler og tilfylles med egnede masser over og på sidene.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold. Systemet kan monteres med innretning for å holde tilbake/hindre inntrenging av slam og partikler til overvannsbassenget.	
Gjenvinning	Polypropylen kan gjenvinnes.	
Spill og avfall	Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast og tremateriale kan resirkuleres.	
Utstedt	Vågå 26.05.2010	