



## FDV dokumentasjon

<b>Produktgruppe</b>	<b>Overvannskassett</b> Plater med fagverksoppbygging satt sammen til en kubisk kassett.	
<b>Produsent</b>	<b>Funke Gruppe</b> D-59071 Hamm-Uentrop, Tyskland	
<b>Importør Norge</b>	<b>VA Systemer AS</b> 2680 Vågå	
<b>Tekniske data</b> D-Raintank	<b>Dimensjoner L x B x H mm</b>	810 x 840 x 400 mm → 3,67 stk = 1 m <sup>3</sup>
	<b>Volum 1 kassett</b>	0,272 m <sup>3</sup>
	<b>Vekt 1 kassett</b>	15 kg
	<b>Material</b>	Polypropylen (PP)
	<b>Farge</b>	Svart
<b>HMS</b>	<b>Helsefare</b>	Produktene er ikke helsefarlige
	<b>Brannfare</b>	HDPE / PP er brennbart materiale med flammepunkt på ca 360°C.
	<b>Helsefare ved brann</b>	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
<b>Lagring</b>	D-Raintank skal lagres på rett stabilt underlag. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet. Kassetten kan stables i høyden.	
<b>Montering</b> D-Raintank	D-Raintank legges både i bredde, lengde og opptil 3 lags høyde, for å oppnå ønsket volum. Kassetten må installeres på rett underlag av selvkomprimerende masser. Kassetten pakkes inn i geotekstiler og tilfylles med egnede masser over og på sidene.	
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold. Systemet kan monteres med innretning for å holde tilbake/hindre inntrenging av slam og partikler til overvannsbassenget.	
<b>Gjenvinning</b>	Polypropylen kan gjenvinnes.	
<b>Spill og avfall</b>	Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast og tremateriale kan resirkuleres.	
<b>Utstedt</b>	Vågå 26.05.2010	