

FDV



Produktgruppe	Overvannskassett D-Raintank 3000 Kube satt sammen til boks for lagring av overvann.	
Produsent	Funke Gruppe D-59071 Hamm-Uentrop, Tyskland	
Importør i Norge	VA Systemer AS Industrivegen 36, 2680 Vågå	
Tekniske data	Dimensjoner L x B x H mm	600 x 600 x 600 mm
	Volum 1 kassett	0,216 m ³ = 4,63 stk/m ³
	Vekt 1 kassett	Ca 15 kg
	Material	PVC-U
	Farge	Grå
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige
	Brannfare	PVC-U er brennbart materiale med flammepunkt på ca 400°C. PVC er brennbart, men selvslukkende.
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	D-Raintank skal lagres på rett stabilt underlag. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet. Kassetten kan stables i høyden.	
Montering	D-Raintank legges både i bredde, lengde og opptil 3 lags høyde, for å oppnå ønsket volum. Kassetten må installeres på rett underlag av selvkomprimerende masser. Kassetten pakkes inn i geotekstiler og omfylles med egnede masser over og på sidene.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold. Systemet kan monteres med innretning for å holde tilbake/hindre inntrenging av slam og partikler til overvannsbassenget.	
Gjenvinning	PVC-U er et plastmateriale og kan resirkuleres.	
Spill og avfall	Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast, papp og trevirke kan resirkuleres.	
Utstedt	Vågå 26.11.2019	