

FDV

Produkt gruppe	Geotekstil Spylbar duk for rensing av overvann.			
Produsent	ADS International Inc Hilliard, OH 43026 USA			
Importør i Norge	VA Systemer AS Industrivegen 36, 2680 Vågå			
Tekniske data	Størrelse på rull : B x L	3,8 m x 110 m	4,5 m x 91 m	5,3 m x 78 m
	Vekt pr rull	Ca 80 kg	Ca 80 kg	Ca 80 kg
	Material	Polypropylen		
	Standard	AASHTO		
	Permitivitet/ hydraulisk kapasitet	0,05 sec ⁻¹ / 163 l/min/m ²		
HMS	Helsefare	Produktet er ikke helsefarlig.		
	Brannfare	PP er et brennbart materiale med flammepunkt på 360°.		
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.		
Lagring	Geotekstil duken bør lagres kjølig, tørt, uten utsettelse for sollys og ikke sammen med etsende materialer.			
Montering	Geotekstil duken legges dobbelt under den StormTech raden som er koblet mot sluk/sandfang/inn-ut løp.			
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Produktet er konstruert for å tåle spyling, ved renhold av fordrøyningsmagasin.			
Gjenvinning	Polypropylen kan gjenvinnes			
Spill og avfall	Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast kan resirkuleres			
Utstedt	Vågå 08.12.2019			