

FDV



Produktgruppe	Kum med strømningsregulator, HS® Støpt rund kum i PVC-U for kontroll av utløpsvann.	
Produsent	Funke Gruppe D-59071 Hamm-Uentrop, Tyskland	
Importør i Norge	VA Systemer AS Industrivegen 36, 2680 Vågå	
Tekniske data	Dimensjoner D x H mm	800 x 2100 mm
	Strømningsjustering	0 – 29 l/sek
	Vekt 1 kassett	Ca 100 kg
	Material	PVC-U
	Farge	Brun
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PVC-U er brennbart materiale med flammepunkt på ca 400°C. PVC er brennbart, men selvslukkende.
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	HS® Mengdereguleringskummen skal lagres på rett stabilt underlag. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet. Ved lagring ute bør kum/pakninger beskyttes mot sollys. Skal ikke lagres i høyden.	
Montering	HS® Mengdereguleringskummen settes på komprimert rett underlag, omfylles med tilegnede masser, som komprimeres lagvis oppover. Smøremiddel må benyttes på pakningen ved montering av teleskopringen.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold. Ulike driftsforhold kan kreve vedlikehold i form av staking eller spyling med vann.	
Gjenvinning	PVC-U er et plastmateriale og kan resirkuleres.	
Spill og avfall	Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast, papp og trevirke kan resirkuleres.	
Utstedt	Vågå 30.11.2019	