

FDV



Produkt gruppe	Rør og rørdeler. Rørdeler til bruk i vann og avløp.	
Produsent	Funke Gruppe D-59071 Hamm-Uentrop, Tyskland	
Importør i Norge	VA Systemer AS Industrivegen 36, 2680 Vågå	
Tekniske data	Dimensjoner	110 – 400 mm
	Rørklasser	SDR 34 – SN 8
	Materiale	PVC-U
	Farger	Brun/Grå/Blå
	Kvalitetssikring	EN 1401
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PVC-U er et brennbart materiale med flammepunkt på ca 400°C. PVC er brennbart, men selvslukkende. Ved brann av PVC dannes bl.a CO, CO ₂ , H ₂ O og HCL.
	Helsefare ved brann	CO gass og HCL er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Rørlengder lagres på rett og stabilt underlag, rørdeler lagres vanligvis i pappesker/bokser. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet. Ved lagring utendørs bør deler beskyttes mot direkte sollys.	
Montering	Rørdelene sammenføyes som tradisjonelle avløpsrør med spissende mot muffe-ende med gummipakning. Husk å bruke smøre/glidemiddel.	
Gjenvinning	PVC-U er et plastmateriale og kan resirkuleres.	
Spill og avfall	Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast, papp og trevirke kan resirkuleres.	
Utstedt	Vågå 26.10.2019	