

FDV



Produktgruppe	D-Rainclean infiltrasjonskanal med støpejernsrist Plast kanal til nedgraving, beholder/kanal for filtermedie til rensing av overvann.	
Produsent	Funke Kunststoffe GmbH D-59071 Hamm-Uentrop, Tyskland	
Importør i Norge	VA Systemer AS Industrivegen 36, 2680 Vågå.	
Tekniske data	Dimensjoner L x B x H	D-Rainclean kanal: 500 x 400 x 366 mm D-Rainclean støpejernsrist: 500 x 382 x 57 mm
	Vekt	Plastkanal ca 5 kg Støpejernsrist ca 35 kg
	Material	Plastkanal er produsert i plast, PP Støpejernsrist er produsert i støpejern, FGS 500-7
	Farge	Sort
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige.
	Brannfare	PP er brennbart materiale med flammepunkt ca 360°C
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Plastkanalene skal lagres på jevnt underlag, flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet. Ved lagring utendørs bør kanalene beskyttes mot sollys. Kanalene og ristene kan stables i høyden.	
Montering	Kanalene legges på jevnt underlag, og settes sammen i låsespor på endene. Kanalene må legges i en bestemt rekkefølge. Følg monteringsanvisning.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold.	
Gjenvinning	PP plast og støpejern kan gjenvinnes.	
Spill og avfall	Spill kan resirkuleres. Emballasje som plast, papp og trevirke kan resirkuleres.	
Utstedt	Vågå 10.12.2019	